

משוחרר עבור דף זה באופן הבא MSB:

תאריך יציאה	נושא	מספר MSB
18/11/2019	שינוי בהליך הפירוק והרכבה של מגן החום של סעפת הפליטה עקב קביעת 4B1/4J1 חלק שירות עבור כלי רכב המצוידים במנוע	MSB-19EXML11_15-001

מומנט הידוק

מצב	ניוטון מטר
גנרטור ומערכת הצתה	
בורג גליל סרק	44 ± 8
מותחן אוטומטי	22 ± 4
בורג מרכז גלגלת גל ארכובה	210, 0 ואז 210
אום גנרטור	44 ± 10
בורג גנרטור	44 ± 10
בורג סליל הצתה	10 ± 2
מצת	25 ± 5
בורג תושבת החיבור	44 ± 8
מכלול מצערת	
בורג הרכבת צינור ואקום	11 ± 1
בורג מכלול גוף המצערת	9.5 ± 2.5
בורג חיישן לחץ מוחלט סעפת (MAP)	4.0 ± 1.0
בורג שסתום סולנואיד	4.0 ± 1.0
ברגים של צינור נוזל קירור	10 ± 2
סעפת יניקה ומערכת דלק	
בורג צינור מדריך מדיד שמן	10 ± 2
בורג אחורי של מסך המגן של המזרק	1.5 ± 3.5 , לאחר מכן 2 ± 20
בורג מסילת הדלק	1.5 ± 3.5 , לאחר מכן 2 ± 20
בורג ואום סעפת יניקה	1.5 ± 3.5 , לאחר מכן 2 ± 20
בורג תושבת סעפת יניקה	20 ± 2
תושבת B של סעפת היניקה	20 ± 2
תושבת C של סעפת היניקה	20 ± 2
בורג מגן מזרק קדמי	1.5 ± 3.5 , לאחר מכן 2 ± 20
בורג חיישן נקישה	20 ± 2
חיישן לחץ שמן מנוע	10 ± 2
סעפת פליטה	
בורג מסך סעפת פליטה	8.0 ± 2.0
אום הרכבה של סעפת הפליטה	49 ± 5
בורג תושבת סעפת פליטה (צד סעפת)	56 ± 8
בורג תושבת סעפת פליטה (צד בלוק הצילינדר)	41 ± 10
בורג חיישן מיקום גל ארכובה	11 ± 1
בורג כיסוי חיישן מיקום גל ארכובה	11 ± 1

חיישן חמצן	44 ± 5
צינור וצינור של מערכת הקירור	
בורג צינור כניסת מערכת הקירור	24 ± 3
בורג צינור יציאה של מערכת הקירור	24 ± 3
בורג בית התרמוסטט	24 ± 3
בורג עין תושבת מנוע	28 ± 8
חיישן טמפרטורת נוזל קירור	30 ± 9
בורג משאבת נוזל קירור	24 ± 3
אום צינור נוזל קירור	24 ± 3
חיישן מיקום גל זיזים	11 ± 1
כיסוי אגן שמן ושרשרת תזמון	
ברג' מכסה השסתומים	0.5 ± 5.5 מכן, 1.0 ± 3.0
בורג <M6> של מכסה שרשרת התזמון	10 ± 2
בורג <M8×12> של מכסה שרשרת התזמון	12 ± 1
בורג <M8×30> של מכסה שרשרת התזמון	24 ± 4
בורג אגן שמן <M6>	10 ± 2
בורג אגן שמן <M8>	31 ± 2
בורג תושבת המדחס	23 ± 6
פקק ניקוז שמן	39 ± 5
פילטר שמן	14 ± 2
שסתום אוורור חיובי של ארכובה (PCV)	2.5 ± 0.4
בורג ודיסקית של תושבת תושבת המנוע	48 ± 6
שרשרת תזמון	
בורג סבבת תזמון שסתומים משתנה (VVT)	59 ± 5
בורג סבבת גל זיזים של הפליטה	59 ± 5
בורג מותחן שרשרת תזמון	10 ± 2
בורג נעל המותחן	10 ± 2
בורג מדריך שרשרת תזמון	10 ± 2
גל פקות	
בורג שסתום בקרת שמן (OCV)	10 ± 2
בורג מכסה מיסב גל זיזים	12 ± 1
בורג כיסוי מיסב גל זיזים קדמי	2 ± 17, לאחר מכן 30 ± 2
ראש צילינדר ושסתומים	
בורג הרכבה של ראש הצילינדר	90°+, 90°+, 2 ± 35 ואז
שרשרת הנעה של משאבת שמן <4B11>	
בורג הרכבה של דיסק הנעה	130 ואז 40
בורג בית משאבת שמן	26 ± 2
בורג גלגל השיניים של משאבת השמן	23 ± 2
בורג מותחן שרשרת הנעה של משאבת שמן	10 ± 2
בורג מרווח של בלוק הצילינדר (מסגרת סולם)	24 ± 2
שרשרת הנעה של ציר איזון <4B12>	
בורג הרכבה של דיסק הנעה	130 ואז 40
בורג מודול ציר איזון	135°+, 20, 0, 44, 20 ואז

בורג מותחן שרשרת הנעה של ציר איזון	10 ± 2
בורג נעל המותחן	10 ± 2
בורג בולם שרשרת הנעת ציר איזון	10 ± 2
בורג מרווח של בלוק הצילינדר (מסגרת סולם)	24 ± 2
בוכנה ומוט חיבור	
בורג הרכבה של מכסה מוט החיבור	90°+, ואז 20, 5.0
גל ארכובה ובלוק צילינדר	
בורג דיסק אימפולס גל ארכובה	11 ± 1
בורג מכסה המיסב הראשי	45°+, ואז 2.0 ± 26.5

